

PDF Compressor Free Version

TBL430 pro 4WD



شرکت گازار لوادر تبریز

GAZAR LOADER TABRIZ



TBL430 4WD

قابلیت نصب آپشن‌های:

- باکت عقب در عرض‌های مختلف
- مدار چکش هیدرولیکی
- باکت جلو چند منظوره
- کشویی هیدرولیکی
- شاخک لیفتراک
- دکل تلسکوپی

دستر فروش و کارخانه:

تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز - صوفیان،

فرعی سهلان پلاک ۱۶

شماره های تماس: ۰۳۲-۰۳۲۴۲۴۴۳-۴۱

تلفن واحد فروش: ۰۴۱-۳۲۴۲۴۶۳۰

www.gazarloader.com
info@gazarloader.com

gazarloader

@gazarloader

PDF Compressor Free Version



سیستم انتقال قدرت	
ایتالیا Carraro	گیربکس
۴سرعه، پاورشاتل، سنکروئیزه	تعمیرات دنده
۴۵۴	تعداد دنده
۱۳ تن	ظرفیت بارگذاری استاتیکی اکسل جلو
۲۷تن	ظرفیت بارگذاری استاتیکی اکسل عقب
ایتالیا Carraro	نوع اکسل ها
سرعتهای حرکت :	
عقب: ۶۳ ۱۰/۲ ۲۱/۸ ۳۸/۹	کیلومتر در ساعت
جلو: ۷/۶ ۱۲/۳ ۳۷/۲ ۴۷/۴	کیلومتر در ساعت

مشخصات سیستم هیدرولیک	
پمپ Casappa	نوع پمپ
دوویل دنده ای	دبی
۱۶۵ لیتر در دقیقه	ماکزیمم فشار کاری
۲۷۵بار	نوع فیلتر
رقت و پرگشت	خنک کاری
هوا	نوع چکها
دوویل کروم فورجی	

مشخصات موتور	
ایتالیا FPT	موتور
۴.۵ لیتر	حجم موتور
۱۰۱ اسب بخار	قدرت موتور
۴	تعداد سیلندرها
Max ۲۲۰۰ rpm	دور نامی
Max ۳۰ Nm rpm ۱۲۵۰	دور نامی در
مکانیکی - برقی	دوویل پمپ گازوئیل

ابعاد ابعاد ایل عقب	
۴/۳۲ ۴/۳	معمول چند منظوره
۰/۱۱۵ ۰/۱۲	حداکثر ارتفاع لوادر (متر)
۳/۸۰ ۳/۸۰	حداکثر نفوذ در خاک در وضعیت افقی پاکت (متر)
۲/۳۸ ۲/۸۹	حداکثر ارتفاع بین لولای پاکت لوادر (متر)
۰/۸۵ ۰/۸۵	فاصله از ارتفاع پاکت هنگام تخلیه (متر)
۴۳ ۴۳	فاصله از دماغه در حال تخلیه (متر)
۵۰ ۵۰	زاویه بارگیری پاکت جلو (درجه)
۴۵ ۴۵	زاویه پاکت در ماکزیمم ارتفاع (درجه)
	زاویه تخلیه پاکت جلو (درجه)

ابعاد بیل عقب	
۵/۷۵ ۴/۵۵	دکل معمولی
۷/۳۵ ۵/۸۷	دکل تلسکوپی
۶/۴۷ ۵/۵۸	حداکثر عمق حفاری (متر)
۸/۲۹ ۷/۱۶	حداکثر دسترسی در وضعیت افقی دکل (متر)
۱۸۰ ۱۸۰	حداکثر ارتفاع دسترسی (متر)
۴/۷۳ ۳/۶۴	حداکثر دسترسی در وضعیت افقی دکل از اکسل عقب (متر)
	زاویه چرخش دکل (درجه)
	حداکثر ارتفاع کاری دکل (متر)

ابعاد کلی	
۵/۹متر	حداکثر طول
۲/۱۸متر	فاصله دو محور
۳/۰۹متر	ارتفاع کابین
۳/۹۸متر	ارتفاع دکل در ترانسپورت
۱/۴۸متر	فاصله از سطح زمین
۲/۴متر	عرض کلی

سیستم ترمز	
ظرفیتها	مخزن هیدرولیک
۹۰ لیتر	مخزن گازوئیل
۲۰۰ لیتر	روغن موتور
۲/۵ لیتر	سیستم انتقال قدرت
۲۰/۸ لیتر	

سیستم فرمان	
نوع فرمان	شعاع گردش دونوی
هیدرواستاتیکی	شعاع گردش دونوی در حالت ترمزی
۵/۱۲۷	
۳/۸۵۲	

ابعاد پاکت جلو	
معمول چند منظوره	ظرفیت به متر مکعب
۱/۵	وزن به کیلوگرم
۱/۲	
۵۱۲	
۸۹۰	

مشخصات تایر	
تایر جلو	تایر عقب
۱۶۷۰x۱۶ ۲۰	۱۶۹۵x۱۴ ۲۸

ابعاد پاکت عقب	
عرض به سانتیمتر	ظرفیت به لیتر
۴۰ ۶۰ ۸۰	۱۲۰ ۲۰۰ ۲۸۰
وزن به کیلوگرم	
۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰	

عملکرد لوادر	
نیروی برش خاک	ظرفیت بالابری
۶۷ کیلو نیوتن	عرض برش پاکت
۲۰۰۰ کیلوگرم	

سیستم برق	
ولتاژ	باتری
۱۲ ولت	۲۰۰ آمپر ساعت

عملکرد بکھو	
نیروی برش خاک	ظرفیت بالابری
۶۷ کیلو نیوتن	
۲۰۰۰ کیلوگرم	

مشخصات موتور	
موتور	حجم موتور
FPT ایتالیا	۴.۵ لیتر
	قدرت موتور
	۱۰۱ اسب بخار
	تعداد سیلندرها
	۴
	Max دور نامی
	Max ۲۲۰۰ rpm
	Max دور نامی در
	Max ۳۰ Nm rpm ۱۲۵۰
	دوویل پمپ گازوئیل
	مکانیکی - برقی

شرکت گازار لوادر تبریز حق تغییر مشخصات را بدون اطلاع قبلی نزد خود محفوظ می‌دارد.



رت خاکبرداری و خاکریزی بالا
بنی و راحتی راننده
رت مانور بالا
یحی زیبا