

TBL450 4WD



شرکت گازار لوادر تبریز

GAZAR LOADER TABRIZ

GAZAR LOADER TABRIZ



TBL450 4WD

قابلیت نصب آپشن‌های:
باکت عقب در عرض‌های مختلف
مدار چکش هیدرولیکی
باکت جلو چند منظوره
کشویی هیدرولیکی
شاخک لیفتراک
دکل تلسکوپی

نتر فروش و کارخانه:
ریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز - صوفیان،
عی سهلان پلاک ۱۶
ماره های تماس: ۰۲۱-۳۲۴۲۴۴۳۰-۳۲
فن واحد فروش: ۰۲۱-۳۲۴۲۴۶۳۰

www.gazarloader.co
info@gazarloader.co

gazarload

@gazarload



سیستم انتقال قدرت		مشخصات سیستم هیدرولیک		مشخصات موتور	
ایتالیا Carraro	گیربکس	Casappa	پمپ	موتورسازان	موتور
۴سرعه، پلوشال سنکرو نیزه	تعویض دنده	دوینل دنده ای	نوع پمپ	1006	مدل
اتوماتیک برقی	تعداد دنده	۱۶۵ لیتر در دقیقه	دبی	۱۱۵ اسب بخار	قدرت موتور
۳۴۴	ظرفیت اکسل جلو	۲۷۵ لیتر	ماکزیم فشار کاری	۶	تعداد سیلندر
۱۳ تن	ظرفیت اکسل عقب	نوع فیلتر	رفت و برگشت	۲۲۰۰ rpm	Max دور نامی
۲۷ تن	نوع اکسل ها	خنک کاری	هوای	۴۵۰ Nm	Max گشتاور در rpm ۱۴۰۰
ایتالیا Carraro	سرعت‌های حرکت :	نوع چکها	دوینل کروم فورجی	مکانیکی - برقی	دوینل پمپ گازویل
عقب: ۶۳ ۶۳ ۱۰۲ ۲۱۸ ۳۸۹ کیلومتر در ساعت				خشک دو المنته دارای سیستم غبارگیری	فیلتر هوای موتور
جلو: ۷/۶ ۱۲/۳ ۲۱/۲ ۴۷/۴ کیلومتر در ساعت					
ابعاد لودر جلو		ابعاد بیل عقب		ابعاد کلی	
معمولی چند منظوره	حداکثر ارتفاع لودر(متر)	دکل معمولی	دکل تسکویی	۵/۹ متر	حداکثر طول
۴/۳۲	حداکثر ارتفاع در خاک در وضعیت افقی باکت(متر)	۵/۷۵	۴/۵۵	۲/۴۰ متر	فاصله دو محور
۰/۱۵	حداکثر ارتفاع بین لولای باکت لودر(متر)	۷/۳۵	۵/۸۷	۳/۰۹ متر	ارتفاع کابین
۳/۶۰	حداکثر ارتفاع باکت هنگام تخلیه(متر)	۶/۴۷	۵/۵۸	۳/۹۸ متر	ارتفاع دکل در ترانسپورت
۲/۷۳	فاصله از دامافه در حال تخلیه(متر)	۸/۲۹	۷/۱۶	۰/۴۸ متر	فاصله از سطح زمین
۰/۹۵	زاویه بارگیری باکت جلو(درجه)	۱۸۰	۱۸۰	۲/۴ متر	عرض کلی
۴۳	زاویه باکت در ماکزیم ارتفاع(درجه)	۴/۷۳	۳/۶۴		
۵۰	زاویه تخلیه باکت جلو(درجه)				
۴۵					
ظرفیتهای		سیستم ترمز		سیستم فرمان	
مخزن هیدرولیک	۹۰ لیتر	نوع ترمز	دیسکی هیدرو استاتیکی	نوع فرمان	هیدرواستاتیک
مخزن گازویل	۲۰۰ لیتر	تعداد دیسک	۴ عدد برای هر چرخ	شعاع گردش درونی	۵/۱۲۷
روغن موتور	۱۴/۵ لیتر	محرك	هیدرولیکی	شعاع گردش درونی در حالت ترمزی	۳/۹۵۲
سیستم انتقال قدرت	۲۰/۸ لیتر	ترمز دستی	دیسکی متصل به اکسل عقب		
مشخصات تایر		ابعاد باکت عقب		ابعاد باکت جلو	
تایر جلو	۱۶۷۰*۲۷۰	عرض به سانتیمتر	۴۰	معمولی چند منظوره	
تایر عقب	۱۶۹۰*۲۸۰	ظرفیت به لیتر	۱۲۰	۱/۵	ظرفیت به متر مکعب
		وزن به کیلوگرم	۱۰۰	۸۹۰	وزن به کیلوگرم
سیستم برق		عملکرد بکھو		عملکرد لودر	
ولتاژ	۱۲ ولت	نیروی برش خاک	۱۷ کیلو نیوتن	نیروی برش خاک	۷۲ کیلو نیوتن
باتری	۲۰۰ آمپر ساعت	ظرفیت بالابری	۲۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بالابری	۳۸۰۰ کیلوگرم
		عرض برش باکت	۲/۴۰ متر		

شرکت گازار لودر تبریز حق تغییر مشخصات را بدون اطلاع قبلی نزد خود محفوظ می‌دارد.



رت خاکبرداری و خاکریزی بالا
 ننی و راحتی راننده
 رت مانور بالا
 اچی زیبا