

# TBL500

PDF Compressor Free Version

# 4WD-4WS



TBL500 4WD - 4WS

## قابلیت نصب آپشن‌های:

- باکت عقب در عرض‌های مختلف
- مدار چکش هیدرولیکی
- باکت جلو چند منظوره
- کشویی هیدرولیکی
- شاخک لیفتراک
- دکل تلسکوپی



شرکت گازار لوادر تبریز

**GAZAR LOADER TABRIZ**

نتر فروش و کارخانه:  
ریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز - صوفیان،  
بعی سهلان پلاک ۱۶  
ماره های تماس: ۰۳۲-۴۱۰۳۲۴۲۴۴۳  
فن واحد فروش: ۰۴۱-۳۲۴۲۴۶۳۰

www.gazarloader.co  
info@gazarloader.co

gazarload  
@gazarload



PDF Compressor Free Version



مشخصات موتور		مشخصات سیستم هیدرولیک		سیستم انتقال قدرت	
موتور	موتورسازان	پمپ	Casappa	گیربکس	Carraro ایتالیا
حجم موتور (لیتر)	6	نوع پمپ	دو پل دنده ای	تعبیه دنده	۴ سرعته، پاور شاتل سنکرو نیزه
قدرت موتور	۱۱۵ اسب بخار	دبی	۱۶۵ لیتر در دقیقه	تعداد دنده	۴
تعداد سیلندر	۶	ماکزیم فشار کاری	۲۷۵ بار	ظرفیت بارگذاری استاتیکی اکسل جلو	۳۰ تن
Max دور نامی	۲۲۰۰ rpm	نوع فیلتر	رفت و برگشت	ظرفیت بارگذاری استاتیکی اکسل عقب	۳۰ تن
Max گشتاور در rpm ۱۰۰۰	۴۵۰ Nm	خنک کاری	هوا	نوع اکسل ها	Carraro ایتالیا
دو پل پمپ گازوئیل	مکانیکی - برقی	نوع جکها	دو پل کروم فورجی	سرعتهای حرکت:	
				عقب: ۶/۳ ۱۰/۲ ۲۱/۸ ۳۸/۹ کیلومتر در ساعت	
				جلو: ۷/۶ ۱۲/۳ ۲۶/۲ ۴۶/۴ کیلومتر در ساعت	
ابعاد کلی		ابعاد بیل عقب		ابعاد لودر جلو	
حداکثر طول	۵/۹ متر	دکل معمولی	دکل نلسکویی	حداکثر ارتفاع لودر (متر)	۴/۳ ۴/۳۲
فاصله دو محور (متر)	۲/۳۰ ۲/۱۸	حداکثر عمق حفاری (متر)	۴/۵۵ ۵/۷۵	حداکثر نفوذ در خاک در وضعیت افقی پاکت (متر)	۰/۱۲ ۰/۱۱۵
ارتفاع کابین	۳/۰۹ متر	حداکثر دسترسی در وضعیت افقی دکل (متر)	۵/۸۷ ۷/۳۵	حداکثر ارتفاع بین لولای پاکت لودر (متر)	۳/۶۰ ۳/۶۰
ارتفاع دکل در ترانسپورت	۳/۹۸ متر	حداکثر ارتفاع دسترسی (متر)	۵/۵۸ ۶/۴۷	حداکثر ارتفاع پاکت هنگام تخلیه (متر)	۲/۸۹ ۲/۷۳
فاصله از سطح زمین	۰/۴۸ متر	حداکثر دسترسی در وضعیت افقی دکل از اکسل عقب (متر)	۷/۱۶ ۸/۲۹	فاصله از دماغه در حال تخلیه (متر)	۰/۹۵ ۰/۹۵
عرض کلی	۲/۴ متر	زاویه چرخش دکل (درجه)	۱۸۰ ۱۸۰	زاویه بارگیری پاکت جلو (درجه)	۴۳ ۴۳
		حداکثر ارتفاع کاری دکل (متر)	۳/۶۴ ۴/۷۳	زاویه پاکت در ماکزیمم ارتفاع (درجه)	۵۰ ۵۰
				زاویه تخلیه پاکت جلو (درجه)	۴۵ ۴۵
سیستم فرمان		سیستم ترمز		ظرفیتها	
نوع فرمان	هیدرواستاتیک	نوع ترمز	دیسکی هیدرو استاتیکی	مخزن هیدرولیک	۹۰ لیتر
شعاع گردش درونی	۵/۱۲۷	تعداد دیسک	۴ عدد برای هر چرخ	مخزن گازوئیل	۲۰۰ لیتر
شعاع گردش درونی در حالت ترمزی	۳/۹۵۲	محرك	هیدرولیکی	روغن موتور	۶ سیلندر ۴ سیلندر
		ترمز دستی	دیسکی متصل به اکسل عقب	ظرفیت به لیتر	۱۴/۵ ۲/۵
				سیستم انتقال قدرت	۲۰/۸ لیتر
ابعاد پاکت جلو		ابعاد پاکت عقب		مشخصات تایر	
معمولی چند منظوره	ظرفیت به متر مکعب	عرض به سانتیمتر	ظرفیت به لیتر	تایر جلو	۱۶.۹*۲۸ ۱۴ الایه
۱/۵	۵۱۲	۶۰	۱۲۰	تایر عقب	۱۶.۹*۲۸ ۱۴ الایه
وزن به کیلوگرم	۸۹۰	وزن به کیلوگرم	۱۰۰		
عملکرد لودر		عملکرد بکھو		سیستم برق	
نیروی برش خاک	۷۴ کیلو نیوتن	نیروی برش خاک	۶۷ کیلو نیوتن	ولتاژ	۱۲ ولت
ظرفیت بالابری	۳۸۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بالابری	۲۰۰۰ کیلوگرم	باتری	۲۰۰ آمپر ساعت
عرض برش پاکت	۲/۴۰ متر				

شرکت گازار لودر تبریز حق تغییر مشخصات را بدون اطلاع قبلی نزد خود محفوظ می‌دارد.



- قدرت خاکبرداری و خاکریزی بالا
- ایمنی و راحتی راننده
- قدرت مانور بالا
- طراحی زیبا